1257 WORCESTER ROAD #329, FRAMINGHAM, MA 01701

Power Divider / Splitters

Model RMPD4-300SF 4 way Power Divider SMA female

Freq. Range (Mhz) F_L-F_U	Insertion Loss(dB)			Isolation (dB)			VSWR	Unbalance					
								Phase (Deg)			Amplitude(dB)		
	L	M	U	L	M	U		L	M	U	L	M	U
	Typ/Max	Typ/Max	Typ/Max	Typ/Min	Typ/Min	Typ/Min	Typ/Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max
10-300	0.5/0.8	0.6/0.9	0.9/1.2	30/25	30/25	25/20	1.2/1.4	3	4	6	0.15	0.2	0.3

Notes:

a. **Input and output impedance: 50 Ohms**
b. **Connector: SMA female, (options: N, BNC, TNC & Reverse Polarity versions)**
c. **Output Power: ≤ 1 W**
d. **Case material: Aluminum alloy with Nickel-plating, logo/date code laser engraved.**
e. **Operation temperature: -35C to +85C deg**



All specifications are subject to change without notice.

Telephone: 978-456-9184 **Fax: 978.456.9188**

www.responsemicrowave.com

Rev 7/25/05